



Brazo Rectangular de 3.8 Metros para Barreras FAAC 620 y FAAC 615

SKU: 428090 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$2,852.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en aluminio para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 3.8 metros con cintas reflectantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Manguera de protección contra golpes incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos FAAC 620 y 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de manguera LED requerido para iluminación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Brazo rectangular <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio extruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos incluidos: Cintas reflectantes y manguera de protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: FAAC 620 y FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación: Requiere adaptador y manguera LED (no incluidos) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Fraccionamientos privados </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a golpes y efecto veleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Visibilidad mejorada con cintas reflectantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección integrada contra impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistemas existentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 615 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con sistema de iluminación existente <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar mantenimiento preventivo programado <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar anclaje adecuado en superficies resistentes <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP54 - Protección contra polvo y salpicaduras <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>2,000,000 ciclos de apertura y cierre </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera articulada <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra redonda abatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema anti-vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso: 100% ciclo continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: Diseño antiviento <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Sobre piso o sobre muro </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio extruido de alta resistencia mecánica
Característica 2	Cintas reflectantes integradas para visibilidad
Característica 3	Manguera de protección contra impactos incluida
Característica 4	Diseño antiviento para máxima estabilidad
Característica 5	Vida útil de 2 millones de ciclos operativos
Característica 6	Compatible con barreras FAAC 620 y FAAC 615