



## BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 M

SKU: 428176 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$5,529.60

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Información principal --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.9;\*>BRAZO REDONDO PIVOTANTE PARA FAAC 620 DE 3 M</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;\*>Componente especializado para automatismos de barrera, diseñado para ofrecer movimiento rotativo preciso y durabilidad en entornos profesionales.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Compatibilidad:</strong> Sistemas FAAC 620</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud máxima:</strong> 3 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo:</strong> Brazo redondo pivotante</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Aluminio con catadióptricos reflectantes</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Protección:</strong> Grado IP44</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura operación:</strong> -20°C a +55°C</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Potencia absorbida:</strong> 200-220W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Corriente:</strong> 1A</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Protección térmica:</strong> 120°C</li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Control de acceso vehicular</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estacionamientos y garajes</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Entradas de edificios industriales</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Control de tráfico en zonas privadas</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alimentación:</strong> 230Vac ±6% / -10Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Potencia absorbida:</strong> 200-220W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Corriente:</strong> 1A</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Protección térmica:</strong> 120°C</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Aluminio y acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Equilibrado:</strong> Muelle de equilibrado</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Refrigeración:</strong> Aletas y ventilador (modelos específicos)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Protección:</strong> Rejillas de protección</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Directiva:</strong> 98/37/CE</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Normativas:</strong> EN 12453, EN 12445</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dispositivo seguridad:</strong> Antiaplastamiento regulable</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Desbloqueo:</strong> Manual para emergencias</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Dimensiones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;\*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Barrera 620</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 3,50m</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro:</strong> 85mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Distancia eje:</strong> 1080mm</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;\*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Barreras 640-642</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 4,00m</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro:</strong> 85mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Distancia eje:</strong> 1440mm</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Advertencias de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>No instalar en atmósferas explosivas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Verificar instalación de tierra antes de operar</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Mantener alejado de niños y personas no autorizadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>No modificar componentes del sistema de automación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Desconectar alimentación antes de mantenimiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Verificar funcionamiento de dispositivos de seguridad periódicamente</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Movimiento rotativo preciso para control vehicular |
| Característica 2 | Ajuste de longitud hasta 3 metros                  |
| Característica 3 | Catadióptricos reflectantes integrados             |
| Característica 4 | Sistema antiaplastamiento regulable                |
| Característica 5 | Protección IP44 para exterior                      |
| Característica 6 | Construcción en aluminio con refuerzo de acero     |