

Sin imagen disponible

BRAZO TELESCOPICO CON LEDS

SKU: XB-TELESC-ARM-LED Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,112.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posicionamiento digital con alta precisión y configuración sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto diagnóstico y auto protección inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de seguridad a través de sensores externos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo contador para control de acceso </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: AC 130 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: < 90% </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel digital con funciones de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprendizaje de controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de estado de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada para fotocelda y lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de conexión estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible de protección: 5 A </div> <!-- Sección de configuración --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de límites de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de cierre automático con retraso (0-99 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo contador para control de flujo vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante dip switch para modos de operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual del estado de operación </div> </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y Precauciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en áreas con vibraciones, alta temperatura o humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar instalación en áreas inflamables, explosivas o con polvo corrosivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo personal capacitado debe realizar mantenimiento interno <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar interruptor tipo 'air-break' en la entrada de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustar manualmente a 45° antes de alimentar <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación antes de operación manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar periódicamente dispositivos de seguridad como fotoceldas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración de Botones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrir/Incrementar Valor: Botón Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrar/Disminuir Valor: Botón Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Detener/OK/Guardar: Botón Rojo </div> </div> <!-- Sección de configuración dip switch --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración Dip Switch</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo semáforo para lámpara <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de entradas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de modo de trabajo del display </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento digital de alta precisión con configuración intuitiva
Característica 2	Auto diagnóstico y protección inteligente integrada
Característica 3	Cierre automático temporizado de 0 a 99 segundos
Característica 4	Protección mediante sensores externos de seguridad
Característica 5	Modo contador para control de acceso vehicular
Característica 6	Panel digital con aprendizaje de controles remotos