

Sin imagen disponible

Brazo Telescópico de Aluminio 4.5 m / Barrera CMP300 / Sección Exterior 86x44 mm / Peso 4 kg

SKU: X00301108 Marca: ZKTECO Categoría: Accesorios

\$3,430.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>El Accesorio para Barreras Vehiculares CMP300 es un brazo telescópico de aluminio diseñado para barreras vehiculares, ofreciendo una longitud máxima de 4.5 metros. Este accesorio es compatible con el modelo ZKTECO CMP300 y está construido con secciones exteriores e interiores de alta resistencia, asegurando durabilidad y funcionalidad en aplicaciones de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo telescópico de aluminio para barreras vehiculares<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de 4.5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Sección exterior de 86mm x 44mm x 2100mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Sección interior de 80mm x 38mm x 2100mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso total de 4 kg</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima: 4.5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Sección exterior: 86mm x 44mm x 2100mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Sección interior: 80mm x 38mm x 2100mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso total: 4 kg</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la caja: 2.65 x 0.09 x 0.05 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso total: 4 kg</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control de Acceso Vehicular</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Ideal para uso en estacionamientos, áreas restringidas y control de acceso vehicular en instalaciones comerciales e industriales.</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad Perimetral</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Perfecto para integrarse en sistemas de seguridad perimetral, proporcionando una barrera física efectiva.</p></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión de Tráfico</h3><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Utilizado en la gestión de tráfico en áreas de alto flujo vehicular, como centros comerciales y complejos residenciales.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción modular de fácil instalación
Característica 2	Aluminio de alta resistencia para durabilidad
Característica 3	Diseño telescópico ajustable en longitud
Característica 4	Peso reducido de solo 4 kg para menor carga mecánica
Característica 5	Secciones interior y exterior de precisión dimensional
Característica 6	Optimizado para control de acceso vehicular