



Brida de servicio pesado StrongHold™ / Servicio Pesado / 362 mm (14.3 in) x 7.9 mm / Resistencia 890 N / Interior y Exterior / Paquete 50 pz

SKU: IMLT102H-L Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$889.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brida de servicio pesado StrongHold™ fabricada en acero inoxidable 304 para aplicaciones de sujeción robusta en entornos industriales exigentes. Diseñada para operar tanto en interiores como en exteriores, ofrece resistencia a la corrosión, llamas y condiciones climáticas adversas. Su capacidad de tensión mínima de 890 N garantiza retención segura de mazos de diámetro entre 12.7 mm y 102 mm. El listado UL (archivo E56854) permite su uso en instalaciones que requieren cumplimiento normativo estricto. Compatible con múltiples herramientas de tensión manuales y neumáticas del fabricante.

Características Generales

- Material: Acero inoxidable 304 de alta resistencia
- Longitud total: 362 mm (14.3 in)
- Ancho del cuerpo: 7.9 mm (0.18 in)
- Grosor del cuerpo: 0.25 mm (0.1 in)
- Resistencia a la tensión mínima: 890 N (200 lb)
- Rango de mazo: 12.7 mm a 102 mm (0.5 a 4 in)
- Propiedades: Resistente a llamas
- Ambiente: Interiores y exteriores
- Certificación: Listado UL (archivo E56854)
- Color: Natural metálico

Desempeño Mecánico

Resistencia tensión mínima 890 N (200 lb)

Diámetro mazo máximo 102 mm (4 in)

Diámetro mazo mínimo 12.7 mm (0.5 in)

Propiedades de resistencia

Resistente a llamas

Especificaciones Físicas

Material Acero inoxidable 304

Longitud total 362 mm (14.3 in)

Ancho del cuerpo 7.9 mm (0.18 in)

Grosor del cuerpo 0.25 mm (0.1 in)

Color Natural metálico

Ambiente Interiores/exteriores

Contenido y Compatibilidad

Cantidad por paquete 50 piezas

Herramientas compatibles GS4MT-E, PPTMT

Herramientas compatibles ST2MT, HTMT

Herramientas compatibles PBTMT

Certificación UL E56854

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la tensión mínima de 890 N (200 lb) para sujeción segura
Característica 2	Acero inoxidable 304 para ambientes corrosivos y extremos
Característica 3	Rango de mazo de 12.7 mm a 102 mm (0.5 a 4 in) de diámetro
Característica 4	Listado UL para instalaciones que requieren certificación eléctrica
Característica 5	Resistente a llamas para aplicaciones críticas de seguridad
Característica 6	Compatible con herramientas de tensión GS4MT-E, PPTMT, ST2MT, HTMT y PBTMT