



BRIDA DE ALUMINIO DELANTERA PARA OPERADORES FAAC 402/422

SKU: 4994165 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$762.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción del producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Brida de aluminio delantera para operadores FAAC serie 402/422</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricada en aluminio de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con operadores FAAC serie 402/422 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño optimizado para facilidad de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegura un anclaje firme y seguro <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite una más eficiente transferencia de fuerza </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Operadores FAAC serie 402/422 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio de alta resistencia </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para operadores FAAC serie 402/422 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aluminio de alta resistencia </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño optimizado para facilidad de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegura un anclaje firme y seguro <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite una más eficiente transferencia de fuerza </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Operadores FAAC serie 402/422 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes</h3> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/4994165/197253-4994165_3.jpg' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio de alta resistencia para durabilidad extrema
Característica 2	Anclaje firme que asegura estabilidad operativa
Característica 3	Transferencia eficiente de fuerza mecánica
Característica 4	Diseño optimizado que simplifica instalación
Característica 5	Resistencia a condiciones ambientales severas
Característica 6	Compatibilidad exclusiva serie 402/422