



Brida de Nylon / 370 mm (14.57 in) / 4.8 mm Ancho / Tensión 50 lb (222 N) / Resistente a UV / Exterior -40°C a 85°C

SKU: S15-50-C0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$162.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brida de nylon 6.6 de la línea StrongHold, diseñada para aplicaciones de uso general y construcción comercial en exteriores. Fabricada en nylon 6.6 resistente a rayos UV con tensión mínima de 50 lb (222 N), permite la sujeción segura de agrupaciones de cables medianas a grandes. Su rango térmico de -40°C a 85°C garantiza desempeño en condiciones climáticas extremas. Cumple con UL 62275 y RoHS para instalaciones que requieren conformidad normativa. Longitud de 370 mm y ancho de 4.8 mm, con calificación AH-2 para uso con cámara impelente.

Características Generales

- Tipo de producto: Brida
- Submarca: StrongHold™
- Material: Nylon 6.6 resistente a UV
- Color: Negro
- Ambiente: Cámara impelente (exterior)
- Tensión mínima: 50 lb (222 N)
- Rango térmico: -40°C a 85°C
- Cumplimiento: UL 62275, RoHS
- Resistencia: Rayos UV
- Rango térmico: -40°C a 85°C
- Calificación: AH-2
- Cumplimiento: UL 62275, RoHS
- Dimensiones
- Longitud total: 370 mm (14.57 in)
- Anchura del cuerpo: 4.8 mm (0.19 in)
- Grosor del cuerpo: 1.3 mm (0.051 in)
- Contenido del Paquete

Color: Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 con resistencia UV para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 2	Tensión mínima 50 lb (222 N) para sujeción robusta de cables y conductos
Característica 3	Rango térmico -40°C a 85°C para climas extremos
Característica 4	Calificación AH-2 compatible con cámara impelente
Característica 5	Longitud 370 mm para agrupaciones de cable medianas a grandes
Característica 6	Cumplimiento UL 62275 y RoHS para instalaciones normativas