Brida en L / Montaje Pared o Techo / Aluminio y Acero / Ajustable / Acabado Antirreflejo

SKU: 17501L Categoría: Protección Contra Descarga y Aterrizaje

$43.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> Brida en L diseñada para instalaciones seguras y versátiles en entornos profesionales. Fabricada con aleación de aluminio y acero de alta resistencia que garantiza durabilidad estructural bajo condiciones de uso continuo. Su configuración angular permite el montaje tanto en paredes verticales como en techos, adaptándose a diversas necesidades de despliegue. El mecanismo de soporte ajustable facilita la orientación precisa del equipo instalado, mientras que su acabado antirreflejo minimiza la visibilidad del componente en instalaciones donde la discreción es prioritaria. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño estructural en forma de L para fijación estable
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Construcción en aluminio y acero con alta resistencia mecánica
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad específica con modelo 17501
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Montaje dual: pared vertical o techo horizontal
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Soporte articulado con ajuste de ángulo variable
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tratamiento superficial antirreflejo para baja detectabilidad
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> Material Aluminio y acero Tipo de montaje Pared o techo Ajuste de ángulo Soporte articulado variable Acabado superficial Antirreflejo Compatibilidad Modelo 17501 Geometría Forma en L

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Instalación segura en forma de L**
Característica 2	**Material de aluminio y acero resistente**
Característica 3	**Montaje flexible en pared o techo**
Característica 4	**Soporte con ángulo ajustable**
Característica 5	**Acabado antirreflejo discreto**
Característica 6	**Compatible con modelo 17501**