



Brida para sujeción de retenida compatible con tramos STZ35, Galvanizado electrolítico.

SKU: SJB-35 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$901.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas ISO 9000 garantizan calidad superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridas tipo delta con apoyo central <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución uniforme de tensión en cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto galvanizado por electrólisis anticorrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para torres de sección STZ35 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para distribuir tensión de cables de retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita deformación de estructura por colocación inadecuada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción bajo normas ISO 9000 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño tipo delta con punto de apoyo al centro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material galvanizado por electrólisis <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye juego de tornillería grado 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tuerca de seguridad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuye tensión de cables de retenida uniformemente <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita deformación de estructura por colocación inadecuada </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para el cálculo de retenida extra en torres con estabilizador se supone que este sustituye a la brida ubicada a 3/4 de altura de la torre o la más cercana a esta altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Las longitudes de las retenidas están calculadas para colocar las anclas a un 70% de la altura total de la torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Las distancias son solo recomendaciones de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación debe ser realizada solo por expertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda realizar un estudio de resistencia del suelo para planificar una correcta cimentación </div> <div style='flex: 1 1 100%;> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de tensión en cables de retenida
Característica 2	Diseño delta con punto de apoyo central para estabilidad
Característica 3	Galvanizado electrolítico para protección anticorrosión
Característica 4	Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad incluida
Característica 5	Evita deformación estructural por instalación incorrecta
Característica 6	Construcción bajo normas ISO 9000 para calidad consistente