



SKU: QRST11 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Brocas, Discos y Puntas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/QRST11/224267-captura_de_pantalla_2023-11-14_a_la(s)_12.59.13E2%80%AfP.m.png" alt=""/> </div> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; color: #333; background-color: #f9f9f9; border-radius: 8px;">
<h1 style="font-size: 28px; margin: 0 10px; color: inherit; font-weight: 400;">Broca Escalonada, de Liberación Rápida. Agujeros de 1.3 cm e Intermedios.</h1> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit;">Broca (120,120,120,0.8); font-family: sans-serif; font-weight: 400;">QRST11</h2> </div> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 10px; border: 2px solid #ccc; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> Las brocas escalonadas tienen revestimiento de aluminio y nitruro de titanio, 10 veces más duradero que el revestimiento en óxido negro vaporizado para prolongar la vida útil de la broca. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Barra resistente al impacto para utilizar con desarmadores de impacto y taladros estándar. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Doble acanaladura en espiral que remueve las virutas para cortes y perforaciones más rápidos. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Marcas láser que son fáciles de leer para identificar rápidamente el tamaño de los dos tamaños de orificios. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Punta de arranque rápido que no se resbala. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">La barra hexagonal de 1/4" de liberación rápida proporciona un agarre firme y cómodo, y no gira en falso en el portabrocas. <li style="margin-bottom: 0; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Para utilizar en acero (hasta calibre 16), madera, plástico y aluminio. </div> </div> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/QRST11/224267-qrst11_app3.jpg" alt=""/> </div> <div style="width: 100%; margin: 40px 0;">
<h1 style="font-size: 28px; margin: 0 10px; color: inherit; font-weight: 400;">Broca Escalonada, de Liberación Rápida. Agujeros de 1.3 cm e Intermedios.</h1> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit;">Broca (120,120,120,0.8); font-family: sans-serif; font-weight: 400;">QRST11</h2> </div> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 10px; border: 2px solid #ccc; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> Las brocas escalonadas tienen revestimiento de aluminio y nitruro de titanio, 10 veces más duradero que el revestimiento en óxido negro vaporizado para prolongar la vida útil de la broca. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Barra resistente al impacto para utilizar con desarmadores de impacto y taladros estándar. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Doble acanaladura en espiral que remueve las virutas para cortes y perforaciones más rápidos. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Marcas láser que son fáciles de leer para identificar rápidamente el tamaño de los dos tamaños de orificios. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Punta de arranque rápido que no se resbala. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">La barra hexagonal de 1/4" de liberación rápida proporciona un agarre firme y cómodo, y no gira en falso en el portabrocas. <li style="margin-bottom: 0; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Para utilizar en acero (hasta calibre 16), madera, plástico y aluminio. </div> </div> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/QRST11/224267-qrst11_app3.jpg" alt=""/> </div> <div style="width: 100%; margin: 40px 0;">
<h1 style="font-size: 28px; margin: 0 10px; color: inherit; font-weight: 400;">Broca Escalonada, de Liberación Rápida. Agujeros de 1.3 cm e Intermedios.</h1> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit;">Broca (120,120,120,0.8); font-family: sans-serif; font-weight: 400;">QRST11</h2> </div> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 10px; border: 2px solid #ccc; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> Las brocas escalonadas tienen revestimiento de aluminio y nitruro de titanio, 10 veces más duradero que el revestimiento en óxido negro vaporizado para prolongar la vida útil de la broca. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Barra resistente al impacto para utilizar con desarmadores de impacto y taladros estándar. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Doble acanaladura en espiral que remueve las virutas para cortes y perforaciones más rápidos. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Marcas láser que son fáciles de leer para identificar rápidamente el tamaño de los dos tamaños de orificios. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Punta de arranque rápido que no se resbala. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">La barra hexagonal de 1/4" de liberación rápida proporciona un agarre firme y cómodo, y no gira en falso en el portabrocas. <li style="margin-bottom: 0; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Para utilizar en acero (hasta calibre 16), madera, plástico y aluminio. </div> </div> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/QRST11/224267-qrst11_app3.jpg" alt=""/> </div> <div style="width: 100%; margin: 40px 0;">
<h1 style="font-size: 28px; margin: 0 10px; color: inherit; font-weight: 400;">Broca Escalonada, de Liberación Rápida. Agujeros de 1.3 cm e Intermedios.</h1> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit;">Broca (120,120,120,0.8); font-family: sans-serif; font-weight: 400;">QRST11</h2> </div> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 10px; border: 2px solid #ccc; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> Las brocas escalonadas tienen revestimiento de aluminio y nitruro de titanio, 10 veces más duradero que el revestimiento en óxido negro vaporizado para prolongar la vida útil de la broca. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Barra resistente al impacto para utilizar con desarmadores de impacto y taladros estándar. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Doble acanaladura en espiral que remueve las virutas para cortes y perforaciones más rápidos. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Marcas láser que son fáciles de leer para identificar rápidamente el tamaño de los dos tamaños de orificios. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Punta de arranque rápido que no se resbala. <li style="margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 1.5;">La barra hexagonal de 1/4" de liberación rápida proporciona un agarre firme y cómodo, y no gira en falso en el portabrocas. <li style="margin-bottom: 0; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Para utilizar en acero (hasta calibre 16), madera, plástico y aluminio. </div> </div> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/QRST11/224267-qrst11_app3.jpg" alt=""/> </div> <div style="width: 100%; margin: 40px 0;">
<h1 style="font-size: 28px; margin: 0 10px; color: inherit; font-weight: 400;">Broca Escalonada, de Liber

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Revestimiento TAIN 10 veces más duradero que óxido negro
Característica 2	Compatible con taladros estándar e impacto
Característica 3	Doble acanaladura espiral para evacuación eficiente de virutas
Característica 4	Marcas láser para identificación inmediata de tamaño
Característica 5	Punta antideslizante para arranque preciso sin deslizamiento
Característica 6	Vástago hexagonal de liberación rápida sin giro en falso