



Broca para concreto y mampostería 1/4 x 4" de zanco recto.

SKU: D-24359 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$47.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño cilíndrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Zanco recto (estándar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de trabajo: 2-3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de parte: D-24359 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Concreto, mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Broca multiusos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero con punta de carburo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Taladros rotativos de percusión <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado: Puertas, estantes, marcos de ventanas </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos en mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de puertas y ventanas <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de estantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en ladrillos </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taladros rotativos <li style='margin-bottom: 5px;'>Martillos rotativos <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos con sistema SDS-Plus <li style='margin-bottom: 5px;'>Taladros de percusión </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad con otros materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente: Concreto, ladrillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Regular: Madera, plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado: Aluminio (con broca desgastada) </div> <!-- Sección de recomendaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar broca nueva para aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener refrigeración adecuada durante uso prolongado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de productos relacionados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Productos relacionados</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brocas SDS-PLUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Brocas para vidrio y cerámica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cinceles SDS-PLUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Maletines de accesorios </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vástago de 1/4" Hex <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de zanco recto <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: 1 pieza </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta de carburo para mayor resistencia al desgaste en concreto
Característica 2	Zanco recto estándar para compatibilidad universal con taladros
Característica 3	Diseño cilíndrico optimizado para perforación estable en mampostería
Característica 4	Longitud de trabajo 2-3/8" para instalaciones de puertas y ventanas
Característica 5	Compatible con taladros rotativos, de percusión y martillos SDS-Plus
Característica 6	Aplicación multiuso en concreto, ladrillo, madera y plástico