



Broca SDS-PLUS 2 Filos 1/2" x 22" x 24"

SKU: B60729 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$494.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Broca SDS Plus para alto rendimiento profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta centradora facilita perforación eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforaciones 10% más rápidas que convencionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo empaque anti-oxidación y protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para reducir vibración </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 22" <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de trabajo: 24" <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de parte: B-60729 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Rotomartillos con entrada SDS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño y Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta con geometría agresiva para concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 2 filos para mayor precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción de guía central para agujeros exactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de vibraciones durante operación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en concreto y mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso profesional en construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para trabajos de media a alta demanda <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con herramientas SDS Plus </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comparación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10% más rápida que brocas convencionales SDS Plus <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor duración gracias a diseño optimizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejor control y precisión en perforación <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a desgaste en uso continuo </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta centradora con geometría agresiva para concreto endurecido
Característica 2	Perforaciones 10% más rápidas que brocas convencionales
Característica 3	Diseño de 2 filos para precisión en agujeros exactos
Característica 4	Reducción de vibraciones durante operación prolongada
Característica 5	Empaque anti-oxidación para protección de almacenamiento
Característica 6	Compatible con rotomartillos de entrada SDS-PLUS estándar