



Broca SDS-PLUS Centering tip 7/16" x 12-1/2"

SKU: B61818 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$121.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Broca SDS Plus de 7/16', 12-1/2' de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta centradora para perforaciones más rápidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforaciones 10% más rápidas que convencionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo empaque anti-oxidación y daños <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para alto rendimiento profesional </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 7/16' <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 12-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de parte: B-61818 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta centradora para perforaciones de inicio preciso y rápido
Característica 2	Incremento del 10% en velocidad de perforación vs brocas convencionales
Característica 3	Recubrimiento anti-oxidación que extiende vida útil operativa
Característica 4	Protección integrada contra daños mecánicos en transporte y almacenamiento
Característica 5	Diseño profesional para aplicaciones industriales de alto desgaste
Característica 6	Longitud total 12-1/2" para alcance extendido en perforaciones profundas