



Brújula de Navegación Marítima / 2" (51 mm) / Lectura Directa / Visor Ajustable 30° / Iluminación NiteVu Verde / Movimiento Zafiro y Acero Templado / Compuesto Alta Temperatura

SKU: X-23BB Marca: RITCHIE Categoría: Navegación Marina

\$1,869.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brújula de navegación marítima de 2 pulgadas (51 mm) con lectura directa en esfera para instalación en paneles de instrumentos. Diseñada para encajar en agujeros estándar de 2 1/16 pulgadas (5.50 cm), ofrece un visor ajustable hasta 30 grados que facilita la visualización desde diferentes ángulos de operación. Incorpora un movimiento de precisión con zafiro científico y pivote de acero templado para mayor durabilidad y exactitud en lecturas. Cuenta con iluminación NiteVu verde integrada para visibilidad en condiciones de baja luz, y está construida con compuesto de alta temperatura que permite un rango extendido de operación en entornos exigentes. Utiliza imanes DirectiveForce para un funcionamiento magnético confiable y estable.

Características Principales

- Visor ajustable hasta 30° para lectura desde múltiples ángulos
- Iluminación NiteVu verde integrada para navegación nocturna
- Movimiento con zafiro científico y pivote de acero templado
- Construcción en compuesto para alto rango de temperatura
- Imanes DirectiveForce para precisión magnética confiable
- Instalación directa en agujero estándar de 2 1/16" (5.50 cm)

Especificaciones Técnicas

Tipo de Lectura	Directa en dial
Diámetro de Esfera	2" (51 mm)
Ángulo de Visor Ajustable	Hasta 30°
Movimiento	Zafiro científico y pivote de acero templado
Iluminación	NiteVu verde integrada
Material de Construcción	Compuesto de alta temperatura
Sistema Magnético	Imanes DirectiveForce

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visor ajustable 30° para lectura desde múltiples ángulos
Característica 2	Iluminación NiteVu verde integrada para navegación nocturna
Característica 3	Movimiento con zafiro científico y pivote de acero templado
Característica 4	Construcción en compuesto para alto rango de temperatura
Característica 5	Imanes DirectiveForce para precisión magnética confiable
Característica 6	Instalación directa en agujero estándar de 2 1/16" (5.50 cm)