



Brújula de Navegación Marítima de 2" (51 mm) / Lectura Directa / Visor Ajustable 30° / Iluminación NiteVu Verde / Movimiento Zafiro y Acero Templado / Construcción Compuesto Alta Temperatura / Imán DirectiveForc

SKU: X-23BB Marca: RITCHIE Categoría: Navegación Marina

\$1,968.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brújula de 2 pulgadas (51 mm) con lectura directa en esfera para instalación en paneles de instrumentos. Diseñado para encajar en agujeros estándar de 2 1/16 pulgadas (5.50 cm), ofrece un visor ajustable hasta 30 grados para facilitar la visualización desde diferentes ángulos. Incorpora un movimiento de precisión con zafiro científico y pivote de acero templado para mayor durabilidad y precisión. Cuenta con iluminación NiteVu verde integrada para visibilidad en condiciones de baja luz. Construido con compuesto de alta temperatura que permite un rango extendido de operación y utiliza imanes DirectiveForce para un funcionamiento confiable. Incluye garantía exclusiva de 5 años del fabricante.

Características Generales

- Tipo:** Brújula
- Diámetro:** 2" (51 mm)
- Instalación:** Agujero estándar 2 1/16" (5.50 cm)
- Ajuste visor:** Hasta 30 grados
- Iluminación:** NiteVu verde integrada
- Garantía:** 5 años

Especificaciones Técnicas

- Movimiento:** Zafiro científico y pivote de acero templado
- Tecnología:** DirectiveForce
- Material construcción:** Compuesto de alta temperatura
- Rango operación:** Extendido (alta temperatura)

Dimensiones y Montaje

- Diámetro metro esfera:** 2" (51 mm)
- Diámetro metro agujero:** 2 1/16" (5.50 cm)
- Ajuste angular:** Hasta 30°
- Instalación:** Directa en panel

Características & Opciones

- Iluminación:** NiteVu verde integrada
- Tipo lectura:** Directa en esfera
- Ángulo visión:** Ajustable hasta 30°
- Visibilidad:** Optimizada para baja luz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visor ajustable 30° para lectura desde múltiples ángulos
Característica 2	Iluminación NiteVu verde integrada para navegación nocturna
Característica 3	Movimiento con zafiro científico y pivote de acero templado
Característica 4	Construcción en compuesto para alto rango de temperatura
Característica 5	Imanes DirectiveForce para precisión magnética confiable
Característica 6	Instalación directa en agujero estándar de 2 1/16" (5.50 cm)