



Bucle Pasacables / 16 Conductores Calibre 22 / 8 Conductores Calibre 18 / 7' (177.8 mm) a 36' (914.4 mm) / Montaje en Bisagra / Uso Industrial Pesado

SKU: 950775 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$512.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bucle pasacables de uso pesado diseñado para el paso seguro de conductores eléctricos a través de puertas electrificadas. Permite la transferencia de energía y señales de control entre el marco y la hoja de la puerta sin comprometer la integridad del cableado. Construcción industrial flexible que soporta ciclos repetidos de apertura y cierre. Compatible con sistemas de control de acceso, lectores de proximidad, cerraduras eléctricas y dispositivos de salida con requerimientos de alimentación o comunicación a través de la hoja móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Bucle flexible para uso pesado e industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad: 16 conductores @ calibre 22 u 8 conductores @ calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 5 longitudes estándar: 7' (177.8 mm), 12' (304.8 mm), 18' (457.2 mm), 24' (609.6 mm), 36' (914.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación: montaje en superficie del lado de la bisagra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: puertas electrificadas con requerimientos de paso de cables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tipo: Bucle flexible para uso pesado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Capacidad de conductores: 16 conductores @ calibre 22 u 8 conductores @ calibre 18</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Aplicación: Uso en puertas electrificadas con requerimientos de paso de cables</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Compatibilidad: Bisagras electrificadas y sistemas de control de acceso</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Color: Plata</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tipo de instalación: Montaje en superficie del lado de la bisagra</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Dimensiones disponibles: 7' (177.8 mm), 12' (304.8 mm), 18' (457.2 mm), 24' (609.6 mm), 36' (914.4 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.8;*>Construcción: Diseño flexible de uso pesado para alta durabilidad industrial</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>• 1 bucle pasacables en longitud seleccionada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transfiere energía y datos en puertas electrificadas sin cables expuestos
Característica 2	Capacidad dual: 16 conductores @ calibre 22 u 8 conductores @ calibre 18
Característica 3	Construcción flexible de uso pesado para alta durabilidad
Característica 4	5 longitudes estándar disponibles para adaptarse a diferentes hojas de puerta
Característica 5	Montaje en superficie del lado de la bisagra para instalación simplificada
Característica 6	Compatible con sistemas de control de acceso y bisagras electrificadas