



Bullet TURBOHD 4K (8Megapíxeles) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / Potente IR EXIR de 80 mts / Exterior IP67 / 12 Vcc - 24 VCA / dWDR

SKU: B4K-TURBO-Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$2,256.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 24 VCA / 10.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 695 grs </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 24 VCA / 10.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 695 grs </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 24 VCA / 10.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 695 grs </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 24 VCA / 10.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 695 grs </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 24 VCA / 10.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 695 grs </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 24 VCA / 10.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 695 grs </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 8.29 MP progresivo de alta definición
Característica 2	Lente motorizado con zoom óptico ajustable remoto
Característica 3	IR EXIR inteligente con alcance de 80 metros
Característica 4	Cuatro tecnologías video en un solo dispositivo
Característica 5	Construcción metálica con disipación térmica eficiente
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C