



Burbuja brillante de 12 LEDs, color ambar, montaje fijo

SKU: XLTE2365A Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,276.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un diseño óptico de conmutación, el cual hace que la luz sea más brillante. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de luz LED Gen 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto brillo, larga vida útil, tamaño pequeño. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerte capacidad antivibración, fácil instalación y operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampliamente aplicado a los vehículos utilizados por policía, bomberos, equipos de primeros auxilios e ingenieros; también para iluminación en zonas como estaciones, muelles, casetas y arcones. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Amplia área de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje: 10 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente: 1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>LEDs: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Potencia: 24 W <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: Ø115*126 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Montaje: Tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Certificaciones: ECE R65, R10 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos policiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de bomberos <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de rescate y asistencia médica <li style='margin-bottom: 5px;'>Maquinaria de ingeniería <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de estaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de muelles <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de casetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de arcones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de montaje fijo mediante tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil integración <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad antivibración para entornos exigentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar ECE R65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación R10 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ficha Técnica</h3> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje: 10 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente: 1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>LEDs: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Potencia: 24 W <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: Ø115*126 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Montaje: Tornillos </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño óptico de conmutación para máxima visibilidad
Característica 2	LED gen 3 de alto brillo con larga vida útil
Característica 3	Resistencia antivibración para entornos exigentes
Característica 4	Protección IP66 para uso en exteriores
Característica 5	Montaje fijo con tornillos para instalación sencilla
Característica 6	Certificaciones ECE R65 y R10 para vehículos de emergencia