



Burbuja brillante de 12 LEDs, color rojo, montaje fijo

SKU: XLTE2365R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,240.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un diseño óptico de conmutación, el cual hace que la luz sea más brillante. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de luz LED Gen 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto brillo, larga vida útil, tamaño pequeño. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerte capacidad antivibración, fácil instalación y operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampliamente aplicado a los vehículos utilizados, entre otros, por la policía, el cuerpo de bomberos, el equipo de primeros auxilios y los ingenieros; también para iluminación en zonas como estaciones, muelles, casetas, arcenes, etc. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplea área de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>10 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>12 LEDs <li style='margin-bottom: 5px;'>IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>24 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø115*126 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>ECER65, R10 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos policiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bomberos <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de primeros auxilios <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingenieros <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación en zonas como estaciones, muelles, casetas, arcenes, etc. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño óptico de conmutación para máximo brillo
Característica 2	Fuente LED Gen 3 de alto rendimiento
Característica 3	Protección IP66 para ambientes severos
Característica 4	Alta resistencia antivibración
Característica 5	Instalación simplificada por tornillos
Característica 6	Certificaciones ECE R65 y R10 para vehículos