



Burbuja Brillante de Larga Vida Útil, Con 150 LEDs, Color Ambar, Domo Ambar, 110 Vca

SKU: X135A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,073.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>La burbuja brillante Serie X135 ofrece LED de alta potencia Gen III (Generación III) como fuentes de luz, una estructura compacta, operación conveniente y varios patrones de destello.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Con su novedoso diseño, sus características son de alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio largo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>El equipo está especialmente diseñado para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia. Los usuarios pueden de manera fácil definir el modo de destello.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 110 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: 150 Led Gen III <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 75 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrón de destello: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Permanente </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <p style='margin: 0; padding: 0;'>0; >Φ188±3mm * 210±3mm</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED Gen III de alta potencia para máxima luminosidad
Característica 2	Consumo máximo de 1 A para bajo impacto eléctrico
Característica 3	Patrón de destello configurable por el usuario
Característica 4	Instalación permanente en vehículos de emergencia
Característica 5	Estructura compacta para espacios reducidos
Característica 6	Larga vida útil para minimizar mantenimiento