



Burbuja brillante de Larga Vida Útil, con 8 LEDs, Color Azul, Domo Azul, 12Vcd

SKU: X126-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$240.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> La burbuja brillante Serie X126 ofrece LED de alta potencia Gen III (Generación III) como fuentes de luz, una estructura compacta, operación conveniente y varios patrones de destello. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Con su novedoso diseño, sus características son de alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio largo. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El equipo está especialmente diseñado para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia. Los usuarios pueden de manera fácil definir el modo de destello. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 Vcc - 110 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de 1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Led Gen III <li style='margin-bottom: 5px;'>4 W de Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Patrones de destello (Fijo y destellante) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'>340 Lumenes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>12.8 x 9.18 cm</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje operativo amplio de 10 a 110 VCC para múltiples vehículos
Característica 2	8 LEDs Gen III de alta potencia con 340 lúmenes de luminosidad
Característica 3	Consumo máximo de 1 A para bajo impacto en sistema eléctrico
Característica 4	2 patrones de destello configurables: fijo y destellante
Característica 5	Dimensiones compactas de 12.8 x 9.18 cm para instalación flexible
Característica 6	Diseño de larga vida útil para reducir mantenimiento en flotas