



Burbuja Brillante de Larga Vida Útil, con 8 LEDs Color Rojo, Domo Rojo, 110 Vca

SKU: X127R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$283.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie X127</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La burbuja brillante Serie X127 ofrece LED de alta potencia Gen III (Generación III) como fuentes de luz <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura compacta y operación conveniente <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta luminosidad, bajo consumo de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y tiempo de servicio largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite definir fácilmente el modo de destello </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: 8 Led Gen III <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 4 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 2 (Fijo y Destellante) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminosidad: 340 Lúmenes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 12.8 x 9.18 cm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED Gen III de alta potencia para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Bajo consumo de 1A máximo reduce carga eléctrica del vehículo
Característica 3	340 lúmenes garantizan visibilidad óptima en condiciones adversas
Característica 4	Dos modos de destello: fijo y dinámico para distintos escenarios operativos
Característica 5	Montaje permanente compacto de 12.8 x 9.18 cm para instalación estable
Característica 6	Compatible con 110 Vca para integración directa en sistemas estándar