



SKU: X-7660R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$3,426.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Burbuja RotoLED</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La baliza de serie 7660 combina todos los beneficios principales de los úatmos;TIMES LED con la infundible señal de advertencia de un rotador, todo ello sin comprometer la confiabilidad. La tecnologúa húatmos;brida LED utiliza un sistema de accionamiento magnútico sin escobillas para girar el disco reflector, reduciendo el ruido y eliminando los inconvenientes túpicos del motor / engranaje asociados con los rotadores convencionales. El 7660 tambiún cuenta con ocho LED de alta intensidad y una úptica TIR para proporcionar una salida de luz de clase I de SAE. Los beneficios adicionales incluyen un consumo de amperaje bajo, vida ú prolongada sin servicio y una</p></div><!-- Secciún de caracterústicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracterústicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>2 velocidades de rotaciún diferentes<li style='margin-bottom: 5px;'>Base reforzada de Polipropileno<li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato color úatmos;ambar<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 8 LED de alta intensidad</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Permanente<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento Norma SAE J845 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;'>5 Años de Garantúa</div><!-- Secciún de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12-24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.3 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 156mm x 165mm Diúametro<li style='margin-bottom: 5px;'>Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología híbrida LED con accionamiento magnético sin escobillas
Característica 2	Óptica TIR con 8 LEDs de alta intensidad
Característica 3	Certificación SAE J845 Clase I para máxima visibilidad
Característica 4	Consumo reducido de 1.3A en 12-24 VCC
Característica 5	Diseño compacto 156mm x 165mm para espacios reducidos
Característica 6	Domo de policarbonato ámbar con base de polipropileno resistente