



Burbuja Transparente para Domos Fijos IP o TURBOHD / Compatible con EPCOM-HIKVISION / IP66 / IK10 / 3.1' x 2'

SKU: DS-SMALL-BUBBLE-T Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$183.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Esta burbuja transparente está diseñada como repuesto para domos fijos IP y TURBOHD de EPCOM-HIKVISION, asegurando la integridad óptica y la protección mecánica de las cámaras en instalaciones profesionales. Su construcción permite mantener la calidad de imagen sin distorsiones mientras resguarda los componentes internos contra condiciones ambientales adversas. La compatibilidad multi-modelo facilita la estandarización de repuestos en despliegues de seguridad de gran escala, reduciendo tiempos de mantenimiento y simplificando la gestión de inventario.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Burbuja transparente de repuesto para domos fijos IP y TURBOHDCertificación IP66: protección total contra polvo y chorros de agua potentesCertificación IK10: resistencia a impactos mecánicos de hasta 20 joulesCompatibilidad verificada con múltiples modelos de cámaras domoDimensiones optimizadas: 3.1 pies de ancho por 2 pies de alto<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Burbuja transparente de repuesto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Domos fijos IP y TURBOHD EPCOM-HIKVISION</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Protección ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Resistencia mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IK10</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (Ancho x Alto)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.1' x 2' (0.94 m x 0.61 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Exterior / Ambientes severos</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Modelos compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>DS-2CD2123G0-IDS-2CD2123G0-ISDS-2CD2143G0-IDS-2CD2143G0-ISDS-2CD2135FWD-ISDS-2CD2135FWD-ISDS-2CD2155FWD-ISDS-2CD2155FWD-ISD4KTURBOIPC-D140H(C)IPC-D121H(C)IPC-D121HIPC-D141H</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repuesto transparente para domos fijos IP y TURBOHD
Característica 2	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores
Característica 3	Resistencia IK10 a impactos mecánicos
Característica 4	Compatibilidad multi-modelo con lista extendida
Característica 5	Dimensiones compactas de 3.1 pies por 2 pies
Característica 6	Diseño robusto para instalaciones en ambientes severos