



Burbuja Ultra Brillante Serie X79 color Ámbar

SKU: X7950-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$1,498.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>11 patrones de destello para versatilidad visual <li style='margin-bottom: 5px;'\>Domo de policarbonato ámbar resistente <li style='margin-bottom: 5px;'\>3 LEDs de 5 watts cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cumplimiento norma SAE J845 Clase II <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje operativo: 12-48 VCC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje: 12-48 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo: 1.3 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Temperatura: -30 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificaciones: SAE J845 Clase II, CE, R10, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 6.5" x 6.7" (Diámetro x Altura) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Modelo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>X7950A - Ámbar </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje Permanente </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 Años </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicaciones críticas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Vehículos de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'\>Industria en general </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Base de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'\>Norma: SAE J845 Clase II <li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía: 2 Años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ámbito: Interior/Exterior </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para distintas aplicaciones de señalización
Característica 2	Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos para ambientes industriales
Característica 3	Alta luminosidad con 3 LEDs de 5 W para visibilidad en condiciones adversas
Característica 4	Voltaje operativo amplio 12-48 VCC compatible con múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	Base de aluminio para durabilidad en montaje permanente interior y exterior
Característica 6	Certificación SAE J845 Clase II para aplicaciones de seguridad y emergencia