



Burbuja Ultra Brillante Serie X79 color Rojo

SKU: X7950R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,488.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello ajustables<li style='margin-bottom: 5px;'>Base de aluminio para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato color rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>3 LEDs de 5 watts cada uno<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje permanente<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple norma SAE J845 Clase II<li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12-48 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.3 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -30 a 50 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.5x6.7x15.0 (Diámetro x Altura)</div></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J845 Clase 2<li style='margin-bottom: 5px;'>CE<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS</div></div><!-- Separador --><div style='border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello programables para distintas situaciones de emergencia
Característica 2	Base de aluminio anodizado para resistencia a vibraciones y corrosión
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 4	Rango operativo extendido de -30 a 50 °C para climas adversos
Característica 5	Certificación SAE J845 Clase II para uso en vías públicas y privadas
Característica 6	Consumo eficiente de 1.3 A con amplio rango de voltaje 12-48 VCC