



BX20 - Cámara Termográfica Portátil Antiexplosión (ATEX/IECEX) / Resolución IR 256 x 192 / Rango de -20°C a 550°C / Pantalla LCD 3.2" / Cámara Visual 2MP / Memoria 16GB

SKU: HM-TP52N-3AQF-BX20 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$35,569.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo HIKMICRO --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Sección de videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Video How to Serie M</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/Howto%20Video-%20M%20series-%2028DESCRIPCION%29.mp4" loop muted controls></video> </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Puntos clave Serie M</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/M%20series-Welcome%20Guide%20Video%2028UNBOXING%29.mp4" loop muted controls></video> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Resolución Máxima: 256 x 192 <li style="margin-bottom: 8px;">Lente fijo: 6.9 mm <li style="margin-bottom: 8px;">Enfoque: Manual <li style="margin-bottom: 8px;">Resolución Máxima Óptica: 3264 x 2448 <li style="margin-bottom: 8px;">Memoria Extraible: microSD hasta 64G <li style="margin-bottom: 8px;">Almacenamiento de Imágenes: hasta 60,000 imágenes (JPEG) <li style="margin-bottom: 8px;">Almacenamiento de Video: hasta 54 horas (MP4) <li style="margin-bottom: 8px;">Rango de Lectura de Temperatura: -20 °C a 550 °C <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta Wi-fi: 802.11 b/g/n (2.4 y 5 GHz) <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta Bluetooth <li style="margin-bottom: 8px;">Puntero láser </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de Operación: -20 °C a 50 °C <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 12Vcc / 4.2 Watts <li style="margin-bottom: 8px;">Carga vía USB: 5V DC/2A <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 6 horas continuas de uso <li style="margin-bottom: 8px;">Display: 3.5" Táctil con una resolución de 640 x 480 <li style="margin-bottom: 8px;">Batería integrada: Li-ion <li style="margin-bottom: 8px;">Protección: IP54 <li style="margin-bottom: 8px;">Certificación: ATEX: II 3 G Ex ic IIC T6 Gc / ATEX: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc / IECEX: Ex ic IIC T6 Gc / IECEX: Ex ic IIIC T85°C Dc <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 244 mm x 100 mm x 104 mm <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 660 gramos </div> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 40px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05);"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Medición Rápida de la Temperatura</h3> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;">En pantalla completa puede seleccionar diferentes ajustes para hacer la medición los cuales pueden ser: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Custom Point, Line, Box.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Conectividad Wi-Fi</h3> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;">Se conecta mediante la App HIKMICRO Viewer a través del Wi-Fi y puede compartir la imagen de manera fácil y rápida.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Enfoque Manual</h3> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;">El ajuste del anillo de enfoque manual permite ver con claridad los objetos a corta o larga distancia.</p> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style="margin: 40px 0; text-align: center;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ATEX/IECEX para operación en zonas peligrosas con atmósferas explosivas
Característica 2	Fusión de imagen térmica y visual con modo PIP para diagnóstico preciso
Característica 3	Precisión de medición ±2°C o ±2% para inspecciones industriales confiables
Característica 4	Almacenamiento expandible hasta 60,000 imágenes JPEG y 54 horas de video MP4
Característica 5	Autonomía de 6 horas con carga USB rápida para jornadas completas de campo
Característica 6	Conectividad Wi-Fi dual band y Bluetooth para transferencia inalámbrica de datos