



(C000000L033A) Protector contra descargas puertos Gigabit para equipos Cambium de hasta 56V / Para exterior / Mayor capacidad de disipación de energía

SKU: 600-SSHG

Marca: CAMBIUM NETWORKS

Categoría: Redes

\$1,375.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protector contra descargas atmosféricas y sobretensiones para puertos Gigabit Ethernet, diseñado para equipos de radiofrecuencia montados en mástiles y torres. Las descargas de rayos representan la causa principal de fallas en infraestructura exterior; este supresor minimiza daños al hardware, reduce interrupciones de servicio y elimina costos de reemplazo en redes de misión crítica. Ofrece compatibilidad total con radios PMP 450i (AP y SM), PTP 450i, PTP 820S, PTP 550/550E, y cualquier dispositivo PoE Gigabit de Cambium Networks. La respuesta ultrarrápida de 5 nanosegundos y la disipación de 2.1 J garantizan protección efectiva contra transitorios de alta energía.

Características Generales
Velocidad: 10/100/1000 Base-T
Tiempo de respuesta: 5 ns (típico)
Protección: Diodos TVS (L-L y L-G)
Disipación de energía: 2.1 J
Voltaje nominal: 56 V
Clasificación IP: Resistente a la intemperie
Temperatura de operación: -40°C a +60°C
Dimensiones: 5.1' x 3.5' x 1.6'

Desempeño
Velocidad: 10/100/1000 Base-T
Tiempo de respuesta: 5 ns típico
Disipación de energía: 2.1 J
Protección: Diodos TVS (L-L y L-G)
Físicas y Eléctricas
Voltaje nominal: 56 V
Temperatura de operación: -40°C a +60°C
Clasificación IP: Resistente a la intemperie
Dimensiones: 5.1' x 3.5' x 1.6'

Compatibilidad
PMP 450i (AP y SM)
PTP 450i
PTP 820S
PTP 550 / 550E
Cualquier dispositivo PoE Gigabit Cambium

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección activa contra rayos y sobretensiones para equipos en mástiles
Característica 2	Tiempo de respuesta de 5 ns para contención inmediata de picos
Característica 3	Compatibilidad total con radios PMP 450i, PTP 450i, 820S, 550/550e
Característica 4	Operación confiable en exteriores de -40°C a +60°C
Característica 5	Diodos TVS L-L y L-G para protección bidireccional completa
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes y cajas de clima