



C000065L002D - Fuente de Poder Avanzada IDU para Corriente Alterna y/o Directa con Protector, Compatibilidad con Radios PTP300/400/500/600

SKU: CG52A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$12,234.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hortega/Cambium/cambium-networks-logo.png' alt='Logo Cambium Networks'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14pt; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Fuente avanzada (IDU) para energizar equipos de la Serie PTP300, PTP400, PTP500 y PTP600, con arreglos de energía solar o con corriente alterna.</p> <p style='font-size: 14pt; color: inherit; margin: 15px 0; font-weight: bold; background: rgba(81,164,245,0.1); padding: 10px; border-left: 4px solid #51a4f5;*> Se cuenta con redundancia entre la Corriente Alterna y la Corriente Directa, tomando como primaria la Corriente Alterna.</p> <p> <p style='font-size: 18.6667px; color: inherit; margin: 15px 0;*> Ideal para aplicaciones donde el enlace es crítico y no se puede quedar sin energía por ningún motivo.</p> </div> <!-- Número de parte --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;*> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;*>Número de parte: C000065L002D</h2> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;*> </div> <!-- Características --> <header class='block_header' style='margin-bottom: 20px;*> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 300; color: inherit; text-align: center; margin: 0 0 30px 0; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; opacity: 0.8;*> Características Principales </h2> </header> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <!-- Características físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; background: rgba(81,164,245,0.1); padding: 10px; border-radius: 8px 8px 0 0;*> CARACTERÍSTICAS FÍSICAS </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones: 250 mm (9.75 in) x 40 mm (1.5 in) x 80mm (3 in) <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Peso: 0.864 Kg (1.9 lbs) <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Temperatura de Operación: -40º C a 60º C <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Instalación: Interior <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Humedad: 0 a 90 % (Sin condensación) </div> <!-- Características eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; background: rgba(81,164,245,0.1); padding: 10px; border-radius: 8px 8px 0 0;*> ELÉCTRICAS </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Entrada CA: 90 - 264 Vca, 47-60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Entrada CD: 37-60 Vcc <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Vcc de Salida: Salida para red: 58 V, +2 V, -0 V <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Conector de entrada CA: IEC-320-C8 <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Amperaje de Salida: 1.7A <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Eficiencia: Más del 84% <li style='margin-bottom: 8px; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tiempo de Espera: 20 Milisegundos </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CG52A/70225-cg52a.jpg' alt='Fuente de Poder Avanzada IDU CG52A'> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0; padding: 15px; background: rgba(81,164,245,0.1); border-radius: 8px; display: inline-block; font-weight: bold;*> 1 AÑO DE GARANTÍA </h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia automática CA/CC con prioridad alterna
Característica 2	Eficiencia energética superior al 84%
Característica 3	Rango térmico extendido para condiciones extremas
Característica 4	Entrada universal compatible con energía solar
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación interior
Característica 6	Salida regulada estable para radios críticos