



C050045C001A - Serie PMP 450i - Suscriptor Punto - Multipunto para banda libre coneceterizado.

SKU: PMP-450ISMCMarca: CAMBIUM NETWORKSCategoría: 5 y 6 GHz

\$7,375.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Coneceterizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 250 mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>4900 - 5925 MHzGHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para intemperie IP-67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad vertical/horizontal simultáneas MIMO 2X2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal 5/10/20 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (802.1p, 8 niveles), VLAN (802.1ad Q-in-Q, 802.1Q con prioridad 802.1p) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación adaptable QPSK hasta 256QAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -40 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Encriptación 56 bits DES, FIPS 197, 128 bits AES (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>(requiere PoE); consumo máximo: 25 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 260 x 134 x 64 mm / Peso: 2 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 Años </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 700px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 700px; min-width: 300px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DISPONIBLE PARA CALCULOS EN LINK PLANNER</h3> <div style='margin-top: 20px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad hasta 250 Mbps en banda libre 4.9-5.9 GHz
Característica 2	Certificación IP67 para despliegue en exteriores extremos
Característica 3	MIMO 2x2 con polaridad dual vertical/horizontal simultánea
Característica 4	Modulación adaptable QPSK a 256QAM para enlaces robustos
Característica 5	QoS 802.1p con 8 niveles de prioridad y VLAN 802.1Q/Q-in-Q
Característica 6	Canales flexibles de 5/10/20 MHz para optimización espectral