



CA51A Camara Fisheye para Sistena de Video 360 XMRSTAVM

SKU: XMR-CA51A Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,537.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propósito del Producto</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La cámara XMR-CA51A es un dispositivo fisheye con una resolución de 1080P. Su principal objetivo es complementarse con el modelo C53 para lograr una función eficaz de detección de puntos ciegos frontales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Producto</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS integrado de 1/2.85" y 2 megapíxeles.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1920H*1080V.<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 lux (sin IR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Obturador electrónico automático, exposición automática y balance de blancos automático.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para rango dinámico amplio digital (DWDR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lentes fisheye de 1.8 mm y lentes gran angular de 1.9 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de impermeabilidad: IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura compacta, de fácil instalación, diseñada para cumplir con los requisitos de uso vehicular.Almohadilla de goma opcional con ángulo de 0 grados y 10 grados.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: XMRCA51A<li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de Imagen: Sensor CMOS de 1/2.85" y 2 megapíxeles.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1920H*1080V.<li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: PAL/NTSC.<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 lux (sin IR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de Escaneo: Escaneo progresivo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Relación S/N: 42dB.<li style='margin-bottom: 5px;'>Obturador Electrónico: 1/25s ~ 1/25,000s (obturador automático).<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Día/Noche: Colores (sin IR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Balance de Blancos: Seguimiento automático.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia Automática: Compatible.<li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de Ruido 3D: Compatible.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de Contraluz: Compatible.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango Dinámico Amplio Digital (DWDR): Compatible.<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: 1.8 mm M12 @ F1.8, HFOV: 184°, VFOV: 99°.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Video: Salida de video compuesto de 1.0Vp-p; 75 ohmios; conector circular de 4 pines.</div></div><div style='display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas y Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Alimentación: DC 12V ±10%.<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía (máximo): 60mA/DC 12V ±5%.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Trabajo: -40°C ~ 70°C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Trabajo: $\leq 95\%$ (sin condensación).<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de Impermeabilidad: IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 60 mm (Largo) x 46 mm (Ancho) x 39 mm (Alto).Peso Neto: 82 g.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.8" con iluminación mínima de 0.01 lux para condiciones de baja luz
Característica 2	DWDR digital para compensación de contrastes en escenas complejas
Característica 3	Campo de visión 184° HFOV para eliminación de puntos ciegos frontales
Característica 4	Estructura compacta de 60x46x39 mm y 82 g para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Operación estable de -40°C a 70°C para entornos climáticos extremos
Característica 6	Obturador, exposición y balance de blancos automáticos para configuración sin intervención