



Cable / 18AWG / 2 Conductores / 152m (500 ft) / OFC / CL3R / Interior / Blanco

SKU: EP-1802/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$2,084.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Cable profesional de alta fidelidad diseñado para aplicaciones de audio, control de acceso y automatización en entornos interiores. Fabricado con cobre 100% libre de oxígeno (OFC) de calibre 18AWG que garantiza transmisión óptima de señal con mínima pérdida. Su construcción con dos conductores identificados en rojo y negro incluye ripcord para facilitar la preparación de terminales. Cumple con estándares estrictos de seguridad para instalaciones permanentes en edificios comerciales y residenciales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conductor de cobre libre de oxígeno 18AWG para transmisión óptimaDos conductores con identificación rojo y negro, incluye ripcordDiámetro exterior de 4.5 mm, resistente y duraderoRango térmico ampliado: -20°C a 75°CVoltaje máximo de operación: 300VCertificado bajo estándares UL13, UL444 y CL3R (CMR)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable (1 par)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre libre de oxígeno (OFC)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>18 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>152 m (500 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color interior conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rojo y negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL13, UL444, CL3R, CMR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ambiente de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Audio, control de acceso, automatización</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión óptima con cobre libre de oxígeno
Característica 2	Diseño bicolor rojo y negro con ripcord
Característica 3	Rango térmico extendido -20°C a 75°C
Característica 4	Certificación triple UL13, UL444 y CL3R
Característica 5	Voltaje máximo de operación 300V
Característica 6	Diámetro exterior 4.5 mm resistente