



Cable 2 x 18 AWG / Blindado / 305 Metros (1000 Pies) / Riser / UL / Color Gris / Hecho en México

SKU: 9222 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$6,789.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;'> </div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información del Producto</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Cable de 2 conductores calibre 18 con forro Gris para aplicaciones en alarmas de intrusión, control de acceso, interfonos y TV Porterros.Los cables de alarma contra incendio VIAKON están diseñados para utilizarse en la conexión de equipos contra incendio, tales como: Panel de control, estaciones manuales, sirenas, estrobos, sensores y detectores de humo y calor. Cable multiconductor, formado por conductores de cable, aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC), cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color gris con propiedades antiflama.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Industria: Aplicaciones de control e instrumentación, vía señales análogas o digitales.Seguridad en control de acceso: conexión del panel de control con accesorios tales como, lectores de proximidad, lectores de huella, chapas y contrachapas magnéticas.Seguridad en alarmas: cableados de circuitos periféricos, sensores y sirenas.Seguridad en interfonos y TV porteros: cableados de frente de calle, monitores, interfonos.Audio: Conexión de bocinas, y sistemas de audio.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Cable tipo: CMR (RISER)Número de conductores: 2AWG: 18Blindaje: Cinta Aluminizada + Dren (20Awg)Color externo: GrisPrueba de flama Riser: UL 1666 'Flama Vertical'UL 444: Cables para ComunicacionesNEC Article 800: Circuitos de Comunicaciones</div></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen=''></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje con cinta aluminizada y dren para protección EMI
Característica 2	Cubierta PVC gris CMR antiflama para instalaciones en riser
Característica 3	Certificación UL 1666 para uso comercial e industrial
Característica 4	Compatible con alarmas, control de acceso e interfonía
Característica 5	Aislamiento individual PVC para señales analógicas y digitales
Característica 6	Longitud de 305 m que reduce empalmes intermedios