

Sin imagen disponible

Cable Adaptador / Accesorio para Kit de Videovigilancia Móvil / Interconexión con Monitor de Vigilancia

SKU: XMRADPCABADKIT Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$160.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable adaptador diseñado para soluciones de videovigilancia móvil en entornos con alta exigencia vibratoria. Permite la interconexión entre el kit XMRADKIT y el monitor XMRRWATCH, estableciendo una comunicación estable para sistemas de seguridad sobre ruedas. Construido para soportar las condiciones operativas de transporte y flotas vehiculares donde la integridad de la señal de video es crítica. Facilita el despliegue de cámaras AHD con tecnología anti-vibración sin requerir adaptaciones adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio exclusivo para kit modelo XMRADKITCompatibilidad específica con XMRRWATCHTecnología anti-vibración para mayor estabilidadAlta fiabilidad en entornos móvilesCompatible con cámaras AHD de máxima calidad de imagenDiseño optimizado para soluciones de videovigilancia móvil</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Especificaciones de Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit compatible: XMRADKITMonitor compatible: XMRRWATCHTipo de señal: AHDAplicación: Videovigilancia móvil</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable adaptador XMRADPCABADKIT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión dedicada para integración con monitor XMRRWATCH
Característica 2	Diseñado exclusivamente para kit XMRADKIT
Característica 3	Optimizado para entornos móviles con alta vibración
Característica 4	Garantiza estabilidad de señal en tránsito
Característica 5	Compatible con cámaras AHD de alta definición
Característica 6	Facilita despliegue rápido de sistemas móviles