



Cable Adaptador de Corriente Vehicular / 12V a 8V 2A / 200mm / Compatible Kenwood TK2202 TK3202 TK2212 TK3212 Serie L

SKU: TXBATTK2202 Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$213.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable adaptador de corriente vehicular permite alimentar directamente radios portátiles Kenwood de la serie TK y Serie L mediante el encendedor de cigarrillos de cualquier automóvil, camión o embarcación con sistema de 12V. Elimina la dependencia de baterías recargables durante operaciones prolongadas en campo, patrullaje o logística de transporte. El diseño con cable enrollado de 200 mm facilita el despliegue ordenado y reduce el desorden en el interior de la cabina. Su salida regulada de 8V a 2A garantiza la estabilidad eléctrica requerida por los equipos de radio, protegiendo la integridad de los circuitos de transmisión y recepción.

Características principales

- Alimentación directa sin necesidad de batería interna
- Conexión estándar a encendedor de cigarrillos vehicular de 12V
- Diseño compacto y portátil optimizado para entornos móviles
- Cable enrollado de 200 mm (7.87 pulgadas) con conector de 5 mm
- Alternativa eficiente para baterías KNB-29N y KNB-45L
- Compatibilidad con radios Kenwood TK2202, TK3202, TK2212, TK3212, TK2207, TK3207 y Serie L

Especificaciones técnicas

Modelo	EBATTK2202
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
SKU	K-229
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Origen	China
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Entrada	
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Salida	8V - 2A
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Tipo de cable	Cigarrillo enrollado
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Longitud	200 mm ±5 mm (7.87 pulgadas ±0.2 pulgadas)
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Peso	2.3 oz (65.2 g)
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Dimensiones	
Flex	display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 16px;
TK2202	
TK3202	
TK2212	
TK3212	
TK3207	
Serie L	

Compatibilidad con baterías

KNB-29N	
KNB-45L	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa sin batería interna
Característica 2	Conexión a encendedor de cigarrillos 12V
Característica 3	Diseño compacto para uso vehicular
Característica 4	Cable enrollado de 200 mm con conector 5 mm
Característica 5	Alternativa eficiente para baterías KNB-29N y KNB-45L
Característica 6	Compatible con radios Kenwood Serie L