



Cable Adaptador de Red / 80 mm (0.26 ft) / Terminal Facial / DS-K1T341AMF / DS-K1T502DBFWXC

SKU: 101506183 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$51.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este cable adaptador de red está diseñado específicamente para integrarse con terminales faciales de control de acceso, estableciendo una conexión precisa de 80 mm (0.26 ft) entre componentes. Su compatibilidad con los modelos DS-K1T341AMF y DS-K1T502DBFWXC permite una implementación directa sin adaptaciones adicionales. El diseño compacto responde a las necesidades de instalaciones en espacios reducidos, manteniendo la integridad de la señal de red en entornos de alta demanda operativa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad dual con terminales faciales DS-K1T341AMF y DS-K1T502DBFWXCDistancia de conexión de 80 mm para alineación precisa entre módulosInstalación simplificada en sistemas de control de acceso facialDiseño compacto optimizado para espacios de montaje limitadosConexión estable para transmisión continua de datos de redMateriales de alta resistencia para durabilidad en operación continua<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable adaptador de red</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Distancia de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>80 mm (0.26 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modelos compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-K1T341AMF / DS-K1T502DBFWXC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hikvision</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>ID de modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>101506183</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Adaptador de red para terminal facial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con terminales faciales específicos
Característica 2	Conexión precisa de 80 mm para ajuste exacto
Característica 3	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 4	Formato compacto para espacios de montaje limitados
Característica 5	Conexión estable para transmisión de datos continua
Característica 6	Materiales de alta resistencia para uso prolongado