



Cable Adaptador para MDVR / Conector Aviación 4 Pines a BNC / Video, Audio y Alimentación / 40 cm (15.7 in)

SKU: TRANSFERCABLE Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$73.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable adaptador diseñado para integrar cámaras analógicas convencionales (domo o bala) a unidades MDVR en aplicaciones de seguridad vehicular. Convierte la interfaz de conector tipo aviación de 4 pines del grabador móvil a conectores BNC estándar para video y audio, incorporando alimentación eléctrica en el mismo conjunto. La construcción con conector aviación asegura estabilidad mecánica ante vibraciones propias del entorno automotriz. La longitud de 40 cm (15.7 in) permite ubicar el punto de transición en gabinetes compactos sin excedente de cableado. Es imprescindible verificar la compatibilidad tecnológica entre la cámara y el modelo específico de MDVR antes de la implementación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptación de cámaras domo y bala a MDVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector aviación de 4 pines (lado MDVR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector BNC para video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector BNC para audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión de alimentación integrada para cámara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad requiere verificación con modelo de MDVR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Entrada: Conector aviación 4 pines<li style='padding: 6px 0;'>Salida video: BNC<li style='padding: 6px 0;'>Salida audio: BNC<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: Integrada en cable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 40 cm (15.7 in)<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Cable adaptador TRANSFERCABLE</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adapta cámaras domo y bala a sistemas MDVR existentes
Característica 2	Conector aviación de 4 pines para conexión robusta en vehículos
Característica 3	Salida BNC dedicada para señales de video y audio independientes
Característica 4	Alimentación integrada elimina cableado adicional para cámaras
Característica 5	Longitud de 40 cm (15.7 in) para instalación en espacios compactos
Característica 6	Diseño unificado reduce puntos de fallo en entornos móviles