



Cable AOC Optico / SFP+ / 850nm / Velocidad de 1G a 10G / Longitud de 10m

SKU: SFP-10G-AOC10M Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,812.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector x1 SFP para alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector x2 SFP para redundancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de 10 m (32.8 ft) incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda operativa de 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión de 1G a 10G <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa 0°C a 70°C </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable AOC óptico <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: 2x SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 10 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: 1G a 10G <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: SFP+ MSA </div> <!-- Sección de condiciones operativas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 0°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 5% a 95% sin condensación </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Switches Huawei CloudEngine S12700E <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos con interfaces SFP+ estándar </div> </div> <!-- Sección de información de certificación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificación y Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulos ópticos certificados por Huawei <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares de certificación desde 2013 <li style='margin-bottom: 5px;*>Para dispositivos V200R001C00 o posteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificación mediante etiqueta con 'HUAWEI' o comandos de sistema </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencias de Uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Solo usar módulos ópticos certificados por Huawei <li style='margin-bottom: 5px;*>No garantiza compatibilidad con módulos no certificados <li style='margin-bottom: 5px;*>Los módulos no certificados pueden causar problemas de estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar certificación mediante etiqueta o comandos del sistema </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores duales SFP+ para redundancia activa
Característica 2	Longitud de onda 850nm para transmisión multimodo
Característica 3	Velocidad adaptable de 1G a 10G por canal
Característica 4	Cable integrado de 10m sin empalmes ni conectores adicionales
Característica 5	Operación confiable de 0°C a 70°C. en centros de datos
Característica 6	Compatible con switches Huawei CloudEngine S12700E