



Cable Audio 3.5 mm a 2 RCA / Estéreo / 28 AWG Cobre / Doble Blindaje / 1.83 m (6 ft) / 300V DC

SKU: EP-RCA35 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$30.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de audio profesional diseñado para convertir señal estéreo de un conector 3.5 mm macho a dos conectores RCA macho, permitiendo la integración directa de dispositivos portátiles con sistemas de amplificación profesional. La construcción con conductores de cobre desnudo calibre 28 AWG y doble blindaje de cobre S22 garantiza la preservación de la integridad de la señal en entornos con presencia de interferencias electromagnéticas. El aislamiento de PVC de 1.2 mm en cada conductor proporciona protección mecánica y eléctrica, con una resistencia dieléctrica certificada de 300V DC que asegura operación confiable en equipos de audio comercial e instalaciones fijas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector 3.5 mm macho estéreo a 2 RCA macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductores: 28 AWG cobre desnudo (2 conductores independientes)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: PVC 1.2 mm por conductor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje: Cobre desnudo S22 / 0.12 mm (doble blindaje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Chaqueta exterior: PVC negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.83 m (6 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia dieléctrica: 300V DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia del conductor: $\leq 2 \text{ m}\Omega$ <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia de aislamiento: $\geq 5 \text{ M}\Omega$ <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza dieléctrica: DC / 300V<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor 1: 28 AWG cobre desnudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento 1: PVC 1.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje 1: Cobre desnudo S22 / 0.12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor 2: 28 AWG cobre desnudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento 2: PVC 1.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje 2: Cobre desnudo S22 / 0.12 mm<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Cable audio 3.5 mm a 2 RCA macho, 1.83 m (6 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector 3.5 mm estéreo que se divide en 2 RCA para audio profesional
Característica 2	Conductores 28 AWG de cobre desnudo para transmisión fiel de señal
Característica 3	Doble blindaje de cobre S22 que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 4	Aislamiento PVC de 1.2 mm que protege contra cortocircuitos y desgaste
Característica 5	Resistencia dieléctrica de 300V DC para operación segura en equipos de audio
Característica 6	Longitud de 1.83 m que permite conexión flexible entre dispositivos y amplificadores