



Cable Blindado F/UTP / Cat6A / 23 AWG / LSZH / 305 m (1000 pies) / 10GBase-T

SKU: PFL6X04BL-CEG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$9,793.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de categoría 6A construido con conductores de cobre de 23 AWG con aislamiento PE. Los conductores están trenzados en cuatro pares y separados por una cruceta central integrada que mantiene la geometría de los pares. Los cuatro pares se encuentran rodeados por un blindaje de lámina metálica F/UTP dentro de un forro de bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH), ideal para instalaciones donde la seguridad contra incendios es prioridad. Este cable forma parte de un sistema completo de cableado de cobre blindado optimizado para alcanzar rendimiento certificado 10GBase-T en distancias de hasta 100 metros.

Características

- Rendimiento certificado 10GBase-T hasta 100 metros de canal
- Blindaje metálico F/UTP que protege contra interferencias electromagnéticas
- Forro LSZH: bajo contenido de humo y cero halógenos para seguridad en incendios
- Diámetro compacto de 7.3 mm que facilita instalación en canaletas y ductos
- Compatibilidad con Power over Ethernet IEEE 802.3af/at
- Soporte para redes de voz, datos y video de alta velocidad

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Cat6A	600;>F/UTP (lámina metálica global)
4px;>Tipo de Blindaje	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
4px;>Conductores	600;>Cobre sólido 23 AWG
600;>Cruceta central integrada	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Forro Exterior	600;>LSZH (bajo humo, cero halógenos)
600;>Color	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Negro	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Ambiente	600;>Interior
600;>Aplicación Máxima	600;>10GBase-T
600;>Soporte PoE	600;>IEEE 802.3af/at
6px;>Redes de voz/datos y video de alta velocidad	6px;>Instalaciones de CCTV IP megapixel
6px;>Aplicaciones Power over Ethernet	6px;>Centros de datos y salas de servidores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado 10GBase-T hasta 100 metros
Característica 2	Blindaje metálico F/UTP para protección contra interferencias
Característica 3	Forro LSZH libre de gases tóxicos para mayor seguridad
Característica 4	Diámetro compacto de 7.3 mm facilita instalación
Característica 5	Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 6	Conductores de cobre 23 AWG de alta pureza