



Cable Caja a Caja Preconectorizado EASYCONN® (100 m) / Conectores MH1A, G657.A2

SKU: FITODC-MH1A-100 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$889.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

El cable FitODC-MH1A forma parte de la serie FitODC EASYCONN ODN Cable de FiberHome, diseñado para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores. Este cable cuenta con conectores MH1A instalados de fábrica, garantizando puntadas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación más rápida y económica comparada con métodos tradicionales. Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Características principales

- Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N.
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión.
- Apto para instalaciones aéreas y subterráneas.
- Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®.
- Amplio rango de temperatura operativa: -30 °C a +65 °C (tanto en operación como en almacenamiento).
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida.

Especificaciones del cable

Flex: 1 1 300px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; Características principales

- Tipo de fibra: G.657A2
- Dímetro del cable: 5.0 ± 0.2 mm
- Resistencia a la tracción: 1200 N
- Resistencia al aplastamiento: 1000N
- Atenuación: 0.36 dB/Km
- Estructura del cable: HDPE exterior, refuerzo FRP, tubo PBT con gel, ripcord, fibras y aramida + fibra de vidrio.

Preformado compatible

Document generated by RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:03

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores MH1A de fábrica con pérdidas ópticas minimizadas
Característica 2	Fibra G.657.A2 tolerante a curvaturas en rutas complejas
Característica 3	Resistencia a tracción de 1200 N para despliegues exigentes
Característica 4	Diseño compacto de 5.0 mm para conductos y ductos reducidos
Característica 5	Operación garantizada de -30°C a +65°C en exteriores
Característica 6	Instalación aérea y subterránea sin herramientas de campo