




Cable Caja a Caja Preconectorizado EASYCONN® (200 m) / Conectores MH1A, G657.A2

SKU: FITODC-MH1A-200 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,496.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



El cable FitODC-MH1A forma parte de la serie FitODC EASYCONN S ODN Cable de FiberHome, diseñado para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores. Este cable cuenta con conectores MH1A instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación económica y confiable para aplicaciones de redes de fibra óptica, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Características principales

- Este cable cuenta con conectores MH1A instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación económica y confiable para aplicaciones de redes de fibra óptica, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.
- Es ideal para aplicaciones de redes de fibra óptica, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.
- Características principales
- Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N.
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión.
- Apto para instalaciones aéreas y subterráneas.
- Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®.
- Amplio rango de temperatura operativa: -30 °C a +65 °C (tanto en operación como en almacenamiento).
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida.

Especificaciones del cable

Flexión	1 1 250px
Borde	1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4)
Borde-radius	8px
Overflow	hidden
Display	flex
Flex-wrap	wrap
Gap	20px
Margin-bottom	30px

Tipo de fibra: G.657A2

Diámetro del cable: 5.0 mm ± 0.2 mm

Resistencia a la tracción: 1200 N

Resistencia al aplastamiento: 1000N

Atenuación: 0.36 dB/Km

Estructura del cable: HDPE exterior, refuerzo FRP, tubo PBT con gel, ripcord, fibras y aramida + fibra de vidrio.

Preformado compatible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas especiales ni empalmes en campo
Característica 2	Conectores MH1A preinstalados de fábrica con pérdidas ópticas mínimas
Característica 3	Fibra G.657.A2 de 5.0 mm con alta tolerancia a curvaturas
Característica 4	Resistencia a tracción de 1200 N para despliegues aéreos y subterráneos
Característica 5	Protección UV y anticorrosión para entornos exteriores severos
Característica 6	Operación garantizada de -30°C a +65°C en condiciones climáticas extremas