




Cable Caja a Caja Preconectorizado EASYCONN® (300 m) / Conectores MH1A, G657.A2

SKU: FITODC-MH1A-300 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$2,084.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



El cable FitODC-MH1A forma parte de la serie FitODC EASYCONN S ODN Cable de FiberHome, diseñado para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores. Este cable cuenta con conectores MH1A instalados de fábrica, garantizando prácticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación económica y sencilla comparada con modelos tradicionales. Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Características principales

- Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N.
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión.
- Apto para instalaciones aéreas y subterráneas.
- Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®.
- Amplio rango de temperatura operativa: -30 °C a +65 °C (tanto en operación como en almacenamiento).
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida.

Especificaciones del cable

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;	flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;
15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;	padding: 15px; color: inherit;
ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> - Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño preconectorizado. - Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N. - Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión. - Apto para instalaciones aéreas y subterráneas. - Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®. - Amplio rango de temperatura operativa: -30 °C a +65 °C (tanto en operación como en almacenamiento). - Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida. </div><!-- Especificaciones del cable --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones del cable</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"> Tipo de fibra: G.657A2 Diámetro del cable: 5.0 ±0.2 mm Resistencia a la tracción: 1200 N Resistencia al aplastamiento: 1000N Atenuación 0.36 dB/Km Estructura del cable: HDPE exterior, refuerzo FRP, tubo PBT con gel, ripcord, fibras y aramida + fibra de vidrio. </div></div><!-- Separador --><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><h3 style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 2px; border-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: currentcolor; border-left-color: initial; margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; font-size: 22px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; color: inherit;">LP-RP0406	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores MH1A preinstalados de fábrica para despliegue inmediato
Característica 2	Fibra óptica G.657.A2 de 5.0 mm con curvatura reducida
Característica 3	Resistencia a tracción de 1200 N para instalaciones exigentes
Característica 4	Diseño UV y anticorrosión para exposición prolongada al exterior
Característica 5	Operación en rango térmico extendido de -30°C a +65°C
Característica 6	Compatible con instalación aérea y subterránea sin adaptadores adicionales