




Cable Caja a Caja Preconectorizado EASYCONN® (400 m) / Conectores MH1A, G657.A2

SKU: FITODC-MH1A-400 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$2,738.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



El cable FitODC-MH1A forma parte de la serie FitODC EASYCONN S ODN Cable de FiberHome, diseñado para ofrecer conectividad óptica preconectorizada de exteriores. Este cable cuenta con conectores MH1A instalados de fábrica, garantizando pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad y confiabilidad del enlace, además de una implementación económica y sencilla comparada con todos los tradicionales. Es ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, manteniendo un excelente desempeño mecánico y resistencia ambiental en entornos exigentes.

Características principales

- Propiedades mecánicas sobresalientes con resistencia a la tracción de hasta 300 N.
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la corrosión.
- Apto para instalaciones aéreas y subterráneas.
- Diseñado para conectar el cable drop con Puertos plug & play Easyconn®.
- Amplio rango de temperatura operativa: -30 °C a +65 °C (tanto en operación como en almacenamiento).
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del enlace óptico reduciendo la pérdida.

Especificaciones del cable

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;	flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;
border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;	padding: 15px; color: inherit;
Tipo de fibra: G.657A2	
Diámetro del cable: 5.0 mm ± 0.2 mm	
Resistencia a la tracción: 1200 N	
Resistencia al aplastamiento: 1000 N	
Atenuación: 0.36 dB/Km	
Estructura del cable: HDPE exterior, refuerzo FRP, tubo PBT con gel, ripcord, fibras y aramida + fibra de vidrio.	

Preformado compatible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores MH1A preinstalados de fábrica para menores pérdidas de inserción
Característica 2	Fibra G.657.A2 con radio de curvatura reducido para rutas con dobleces
Característica 3	Diseño compacto de 5 mm para instalaciones aéreas y subterráneas
Característica 4	Resistencia a tracción de 1200 N para despliegues con tirado directo
Característica 5	Rango térmico extendido de -30°C a +65°C para climas extremos
Característica 6	Estructura HDPE con refuerzo FRP y protección UV para larga vida útil