



Cable Coaxial 10 Metros / Baja Pérdida / Diámetro 5 mm / Impedancia 50 Ω / Apantallamiento >90dB / Operación 5-3000 MHz / Conectores N y SMA Macho / Compatible NX9775 NX9776 NX9783

SKU: NX9775/C10 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$4,948.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Apto para interiores <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye conectores para su conexión con la antena y el concentrador <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con NX9783/LT </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características eléctricas y físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado acorde la norma europea: EN 50117-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación: 5 a 3000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temp: -15° a 70° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El cable coaxial NX9775/C10 conecta la antena UHF NX9775 a los lectores de largo alcance NX9776, NX9783/EU y NX9783/LT.</p> </div> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid #ff8000; background-color: rgba(255, 128, 0, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Nota: Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores N y SMA macho preinstalados para conexión directa
Característica 2	Compatible con antena UHF NX9775 y lectores NX9776, NX9783/EU, NX9783/LT
Característica 3	Apantallamiento >90 dB para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 4	Rango de temperatura -15°C a 70°C para operación en entornos controlados
Característica 5	Diámetro compacto de 5 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Cumple norma europea EN 50117-1 para aplicaciones profesionales