

Sin imagen disponible

Cable Coaxial / 1000 pies / Conductor Cobre Puro / Doble Blindaje / Conectores BNC Macho / CCTV Analógico

SKU: RG59-CCSV2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$912.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cable coaxial está diseñado para aplicaciones profesionales de video vigilancia y sistemas de seguridad analógicos. Su conductor central de cobre puro garantiza la transmisión de señal con mínima atenuación a lo largo de toda su extensión de 305 metros (1000 pies). El doble blindaje proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, asegurando una imagen clara y estable. El aislamiento de polietileno de alta densidad protege la integridad de la señal en diversas condiciones ambientales. Los conectores BNC macho preinstalados en ambos extremos facilitan la instalación inmediata sin necesidad de herramientas especializadas de terminación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conductor central de cobre puro para transmisión de señal óptima<li style='margin-bottom: 8px;'>Doble blindaje para reducción de interferencias electromagnéticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento de polietileno de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores BNC macho en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas de seguridad y CCTV analógico<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud total: 305 metros (1000 pies)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Coaxial RG59</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m / 1000 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre puro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Doble blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Polietileno de alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>BNC macho (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CCTV analógico / Seguridad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor central de cobre puro para señal óptima
Característica 2	Doble blindaje que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 3	Aislamiento de polietileno de alta densidad
Característica 4	Conectores BNC macho preinstalados en ambos extremos
Característica 5	Compatible con sistemas de seguridad y CCTV analógico
Característica 6	Longitud de 305 metros para instalaciones extensas