



Cable Coaxial / 50 Ω / Conductor Sólido de Aluminio / 1 m (3.28 ft) / Alta Frecuencia

SKU: LP400*1MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

\$15.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Tramo de cable coaxial LP400 diseñado para aplicaciones profesionales que demandan transmisión confiable de señales de alta frecuencia. Su impedancia controlada de 50 ohms garantiza una conexión estable con mínimas pérdidas por reflexión. El conductor sólido de aluminio optimiza la conductividad eléctrica, mientras que su construcción robusta asegura desempeño consistente en toda la extensión del metro de longitud. Ideal para despliegues en telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas RF donde la precisión de la señal es crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Impedancia de 50 ohms para conexión estable y baja atenuaciónConductor sólido de aluminio que mejora la eficiencia de transmisiónResistencia eléctrica óptima y uniforme en toda la longitud del tramoDiseño robusto orientado a uso profesional y condiciones exigentesTramo de 1 metro (3.28 pies) para mediciones e instalaciones precisasOptimizado para sistemas de alta frecuencia y aplicaciones RF<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Coaxial LP400</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 Ω</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sólido de Aluminio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 m (3.28 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta Frecuencia / RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Profesional</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable con impedancia de 50 ohms
Característica 2	Conductor sólido de aluminio para óptima transmisión
Característica 3	Resistencia eléctrica uniforme en toda la longitud
Característica 4	Construcción robusta para entornos profesionales
Característica 5	Longitud precisa de 1 metro para instalaciones exactas
Característica 6	Compatible con sistemas de alta frecuencia