



Cable Coaxial / 50 Ohm / Conductor Sólido Aluminio / 5 m (16.40 ft) / Uso Profesional

SKU: LP400*5MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

\$79.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;*>Cable Coaxial Profesional LP400 — 5 Metros</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;*>Este tramo de cable coaxial de 5 metros (16.40 pies) está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan transmisión de RF confiable y estable. Con impedancia nominal de 50 ohms, garantiza la adaptación de impedancia requerida en sistemas de telecomunicaciones, redes inalámbricas y equipos de radiofrecuencia. Su conductor sólido de aluminio optimiza la conductividad eléctrica y minimiza las pérdidas por inserción a lo largo de toda la extensión del cable. La construcción robusta y los materiales de alta durabilidad permiten su despliegue en entornos exigentes, tanto interiores como exteriores, manteniendo el rendimiento eléctrico especificado.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Impedancia de 50 ohms para conexión estable y adaptación perfectaConductor sólido de aluminio para máxima eficiencia de transmisiónResistencia eléctrica óptima uniforme en toda la longitud de 5 metrosDiseño robusto orientado a instalaciones profesionales e industrialesMaterial de alta durabilidad resistente a condiciones ambientales severasTramo pre-cortado de 5 metros (16.40 pies) listo para despliegue inmediato<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Coaxial LP400</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>50 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Conductor Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Aluminio Sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>5 m / 16.40 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Uso Profesional / Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Durabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Alta — Entornos Exigentes</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1rem;*>Ideal para interconexión de equipos de radiofrecuencia, sistemas de distribución de señal RF, instalaciones de redes inalámbricas profesionales, estaciones base, repetidores, y cualquier infraestructura que requiera cable coaxial de baja pérdida con características eléctricas controladas y verificables en tramos de longitud estándar.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable con impedancia de 50 ohms
Característica 2	Conductor sólido de aluminio de alta pureza
Característica 3	Resistencia eléctrica óptima en toda la longitud
Característica 4	Diseño robusto para entornos industriales
Característica 5	Material de alta durabilidad exterior
Característica 6	Tramo de 5 metros listo para instalación