



Cable Coaxial Armado BNC / 0.6 m (1.97 ft) / 73 Ω / Optimizado para Video 4K / Uso Interior

SKU: TT-BNC-BNC-0.6M    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$34.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial armado diseñado para interconexión profesional entre equipos de video con interfaz BNC. Su construcción con impedancia de 73 ohmios garantiza la integridad de la señal en aplicaciones de videovigilancia, incluyendo transmisión de cámaras 4K. La longitud de 60 cm lo posiciona como solución óptima para lazos cortos entre protectores de video, receptores multicanal, grabadores DVR y monitores profesionales. Los conectores BNC-BNC de alta calidad aseguran acoplamiento mecánico confiable y resistencia a ciclos de conexión repetidos. Fabricado con procesos especializados que priorizan la consistencia eléctrica y la durabilidad estructural en entornos de interior.

**Características Principales**

- Jumper profesional para conexión entre dispositivos BNC
- Impedancia 73 Ω para señal estable y consistente
- Conectores BNC-BNC de alta calidad y durabilidad
- Longitud estándar de 60 cm para lazos de equipo
- Fabricación con maquinaria especializada y personal experimentado
- Optimizado para cámaras de video 4K y sistemas de videovigilancia
- Uso exclusivo en interior

**Especificaciones Técnicas**

**Cable Coaxial Armado con Conector BNC**

**Longitud**: 0.6 m (1.97 ft) / 60 cm

**Impedancia**: 73 Ω (ohmios)

**Terminales**: BNC Macho - BNC Macho

**Aplicación de Video**: Optimizado para Cámaras 4K

**Función Principal**: Jumper para lazos entre equipos BNC

**Equipos Compatibles**: Protectores, receptores multicanal, DVR, monitores

**Aplicaciones Típicas**: Este jumper coaxial es especialmente útil en configuraciones de videovigilancia profesional donde se requieren conexiones cortas y confiables entre componentes del sistema: lazos de protección de video, interconexión de receptores multicanal con matrices de conmutación, conexión de salidas de DVR a monitores de control, y puentes entre equipos con interfaz BNC en racks de comunicaciones o centros de monitoreo.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión estable entre dispositivos de video profesional |
| Característica 2 | Impedancia 73 ohmios para señal coaxial consistente      |
| Característica 3 | Conectores BNC-BNC de alta durabilidad mecánica          |
| Característica 4 | Fabricación especializada con maquinaria de precisión    |
| Característica 5 | Ideal para lazos en DVR, multicanales y monitores        |
| Característica 6 | Presentación profesional con cables de grado superior    |