



Cable Coaxial Armado BNC / 2.2 m (7.22 ft) / RG142 / 50 Ω / 450 MHz / Optimizado 4K / Interior

SKU: TT-BNC-BNC-2.20M Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$52.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial armado con conectores BNC macho en ambos extremos, diseñado para interconexiones profesionales en sistemas de video de alta definición y 4K. Su construcción con cable RG142 garantiza baja atenuación y máxima integridad de señal en entornos de vigilancia interior. La longitud de 2.2 metros (7.22 pies) proporciona flexibilidad óptima para conectar protectores, receptores multicanal, DVR y monitores sin exceso de cableado. Fabricado con maquinaria especializada para asegurar terminaciones precisas y fiabilidad profesional a un costo competitivo.

Características principales

- Longitud de 2.2 m (220 cm / 7.22 pies) para máxima flexibilidad de instalación
- Conectores BNC macho plateados de alta calidad en ambos extremos
- Cable RG142 de alto desempeño con forro negro
- Atenuación de 8.2 dB a 30 metros para señal estable
- Impedancia 50 Ω optimizada para sistemas de video profesional
- Frecuencia de operación hasta 450 MHz
- Diseñado específicamente para uso en interior
- Compatible con protectores, DVR, monitores y receptores multicanal

Especificaciones técnicas

Longitud	2.2 m / 220 cm / 7.22 ft
Conectores	BNC macho / BNC macho
Color conectores	Color conectores
Plataado	Plateado
Forro	Forro
Negro	Negro
Diámetro	0.94 mm
Impedancia	50 Ω
Atenuación	8.2 dB a 30 m
Frecuencia máxima	450 MHz
Ambiente de uso	Interior

Aplicaciones recomendadas

- Conexión entre protectores y receptores multicanal
- Interconexión de DVR y monitores en centros de control
- Sistemas de vigilancia profesional con cámaras 4K
- Instalaciones de video en interiores
- Jumpers coaxiales en racks de equipamiento de seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores BNC macho de alta calidad plateados
Característica 2	Cable RG142 de alto desempeño profesional
Característica 3	Atenuación controlada de 8.2 dB a 30 metros
Característica 4	Impedancia 50 Ω optimizada para video HD
Característica 5	Forro negro para identificación en rack
Característica 6	Compatible con DVR, monitores y protectores multicanal